

ThermoSmart



R3

Hi-D Subfloor System

Add Real Insulation Value to your Home

- + Easy to install
- + Foolproof stability
- + Limited lifetime warranty



Dimensions:

15.5 in. x 47.5 in. x 1 in.



Surface:

5.13 sq. ft. per panel



Compression:


2200 lbs per sq. ft.



The Multiple Advantages of the System


Easy to install

Installation is 25% faster than other types of subfloor and significantly reduces the number of joints.



Quadrilateral Pattern Surface

Permits the air to flow freely, allowing the concrete to breathe.




Expanded Polystyrene (EPS)

In addition to providing an insulative value (R3), EPS is produced with vapour, therefore emit no off-gases.




OSB Surface

Engineered wood, oriented strand board.



iLock Joint

A unique sealing system of double tongue and groove prevents moisture from affecting the wood.



Flex-Groove

The two grooves provides flexibility to the panel, in order to adapt to the unevenness of the concrete slab.

InsulFloor

INSULFLOOR.COM | 1 877 664 6662

Ajoutez une réelle valeur isolante

- + Facile à installer
- + Stabilité à toute épreuve
- + Garantie à vie limitée



Dimensions :

15,5po x 47,5po x 1po



Superficies :

5,13 pi² par panneau



Compression :


2200 lbs. au pi²



Les multiples avantages du système


Facile à installer

S'installe 25% plus rapidement que les autres types de sous-plancher et réduit considérablement le nombre de joints.



Surface quadrillée

Permet à l'air de circuler librement et laisse le béton respirer.



Polystyrène expansé

Ce type de polystyrène ne dégage aucun gaz et offre un excellent facteur d'isolation.




Surface OSB

Panneau d'ingénierie en particules de bois orientées.



Joint iLock

Système unique de double embouvetage dont l'étanchéité empêche l'humidité d'altérer le bois.



Rainures Flex-Groove

Les deux rainures confèrent au panneau la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux inégalités de la dalle de béton.